

Blazer Lite





Bliss
LTH48



Buddha
LTH56



Worship
LTH59



Aspire
LTH52



Love
LTH47




Angel
LTH49



Praise
LTH54



Devoted
LTH58



Pastel
LTH65



Faith
LTH68



Pamper
LTH66



Balance
LTH41



Harmony
LTH63



Dainty
LTH64



Wish
LTH67



Mood
LTH44



Hope
LTH50



Happy
LTH55



Graceful
LTH51



Shelter
LTH60

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Hush
LTH42



Retreat
LTH39



Daydream
LTH46




Pillow
LTH43



Tender
LTH53



Verity
LTH57



Cuddle
LTH62



True
LTH61



Solace
LTH70



Haven
LTH40



Freedom
LTH69



Panels



SBI



Acoustic



Environmental



Year guarantee

With Treatment



Curtains

Blazer Lite is a finer version of our Blazer upholstery fabric making it lighter in weight for use on desk screens, panels and other vertical surfaces. The felted, milled finish sports a colour palette consisting of mélange mixes, subtle pastels and iridescent brights.



Technical information

UK Composition 100% Virgin Wool Environment Certified to Indoor Advantage™ Gold Rapidly renewable and compostable Non metallic dyestuffs Width 170 cm minimum Weight 355 g/m² ±5% (604 g/lin.m ±5%) Flammability BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0 Optional: Please specify when ordering: EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> Light Fastness 5 (ISO 105 - B02) Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Acoustic Properties Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth. Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	D Zusammensetzung 100% Schurwolle Umweltfreundlich Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Schnell erneuerbar und kompostierbar Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Breite 170 cm nutzbare Breite Gewicht 355 g/m² ±5% (604 g/lfd.m ±5%) Feuersicherung BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i> Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02) Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	F Composition 100% Laine Vierge Écologique Certifié à Indoor Advantage™ Gold Rapidement renouvelable et compostable Teintures non métalliques Largeur 170 cm minimum Poids 355 g/m² ±5% (604 g/m.l ±5%) Flammabilité BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0 Prière de le mentionner lors de la commande: EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i> Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02) Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12) Propriétés Accoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide. Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	ES Composición 100% Lana Virgen Ambiental Certificado de Indoor Advantage™ Gold Rapidamente renovable y compostable Tintes no metálicos Ancho 170 cm mínimo Peso 355 g/m² ±5% (604 g/lin.m ±5%) Inflamabilidad BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0 Por favor especificar cuando se requiere en el pedido: EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i> Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02) Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12) Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición Limpieza Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
---	---	--	---